



CUTTING- WEDGE

O monitor coaxial ativo PXM-12MP de 12 pol. é a escolha perfeita para solistas, bandas, DJs móveis e empresas de locação. A combinação do design de altifalante coaxial e amplificador de 700 W de CLASSE D oferece aos artistas uma cobertura consistente e sólida com SPLs até 129 dB para supressão do ruído de palco.

O monitor coaxial de 12 pol. de chão adapta-se na perfeição a palcos de todos os tamanhos, oferecendo um desempenho notável em palcos mais pequenos onde o espaço é limitado. O PXM-12MP é versátil e pode também ser utilizado como um equipamento de preenchimento, atraso ou PA para aplicações de curto alcance.

MONITOR COAXIAL ATIVO DE 12 POL. COM SOM NÍTIDO E POTENTE QUE SERÁ SEMPRE OUVIDO

MONITOR DEDICADO COM OTIMIZAÇÃO ACÚSTICA - O ÂNGULO DO PISO DE 55° PERMITE A COBERTURA EM PALCOS MAIS PEQUENOS OU MAIORES

VERSÁTIL - UTILIZAÇÃO ADICIONAL COMO UM EQUIPAMENTO DE PA, ATRASO OU PREENCHIMENTO

FÁCIL DE TRANSPORTAR E ROBUSTEZ OPERACIONAL - GRAÇAS À SUA LEVEZA E AO REVESTIMENTO EV DURÁVEL

O MELHOR DSP QUICKSMART DA SUA CLASSE COM EQ DE 3 BANDAS, FILTRO DE FEEDBACK E PREDEFINIÇÕES

AMPLIFICADOR INCORPORADO DE 700 W DE CLASSE D E ALTA EFICIÊNCIA COM TECNOLOGIA DYNACORD

A DEFINIÇÃO GUITARCAB PARA GUITARRISTAS EMULA UMA CAIXA DE 12 POL.

DESIGN DE ALTIFALANTE COAXIAL PARA UMA COBERTURA SIMÉTRICA UNIFORME E TAMANHO COMPACTO

GESTÃO DE CABOS INTEGRADA QUE MAXIMIZA A ORGANIZAÇÃO EM PALCO E EVITA QUE AS PESSOAS TROPECEM NOS CABOS

PXM-12MP
MONITOR COAXIAL
ATIVO DE 12 POL.



PXM-12MP

MONITOR COAXIAL
ATIVO DE 12 POL.



POTÊNCIA E CLAREZA PARA SUPRIMIR RUIDOS DE PALCO

Graças ao ângulo de solo vertical de 55° do monitor com otimização acústica, o artista pode aproximar-se ou afastar-se da cunha conforme necessário sem pôr em causa a inteligibilidade do áudio. O grande ângulo horizontal de 90° também dá ao artista liberdade para se mover em palco, em vez de ficar restringido a uma pequena área. Os transdutores de elevado desempenho da EV proporcionam som superior com cobertura consistente, o que assegura uma mistura clara que será sempre ouvida.

O amplificador incorporado de Classe D com 700 W e dois canais, desenvolvido em colaboração com a equipa de engenharia de eletrónica de áudio de classe mundial da Dynacord, a marca irmã da EV, fornece potência suficiente, precisão sonora e margem adequada para satisfazer os mais exigentes requisitos de monitorização.

O intuitivo DSP QuickSmart da EV oferece processamento de sinais de qualidade superior com definições de IIR/FIR sofisticadas para desempenho de áudio otimizado. O painel de ligação embutido na parte lateral beneficia de proteção adequada e facilidade de acesso. A gestão de cabos integrada do PXM-12MP assegura o correto encaminhamento dos cabos, maximiza a organização em palco e evita que as pessoas tropecem nos cabos. O PXM-12MP será sempre o seu melhor amigo na estrada com revestimento EV durável e um peso de apenas 13,5 kg (29,8 lb).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Resposta de frequência (-3 dB):	64 Hz - 20 kHz
Amplitude de frequências (-10 dB):	53 Hz - 20 kHz
Ângulo do monitor:	55°
SPL máx.:	129 dB
Cobertura (A x V):	90° x 90°
Classificação do amplificador:	700 W
Classificação de canal LF:	500 W
Classificação de canal HF:	200 W
Frequência de crossover:	1,6 kHz
Transdutor:	CXCA2128-1NA de 12 pol./coaxial de duas vias de 1,75 pol.
Conectores:	2 entradas combinadas XLR/TRS 1 entrada RCA estéreo 1 entrada XLR THRU 1 saída XLR MIXOUT
Caixa:	Contraplacado de 15 mm
Grelha:	Aço com revestimento a pó preto
Cor:	Preto
Dimensões (A x L x P):	334 mm x 409 mm x 484 mm (13,1 pol. x 16,1 pol. x 19,0 pol.)
Peso líquido:	13,5 kg (29,8 lbs)
Peso do produto embalado:	15,6 kg (34,3 lbs)
Consumo de energia:	100-240 V CA, 50-60 Hz, 0,8-0,5 A

www.electrovoice.com

O conteúdo e as ilustrações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
©2020 Bosch Security Systems, Inc.

 Electro-Voice