

ZLX-8P-G2 2-Wege-Aktiv-Lautsprecher, 8"

- ZLX-G2 ist die n\u00e4chste Generation der erfolgreichsten Pro-Audio-Lautsprecherserien von Electro-Voice
- Erhöhter maximaler SPL-Schalldruckpegel und erweiterter Frequenzgang
- Robustes und ergonomisches Design für dauerhafte Haltbarkeit und Mobilität
- Erweiterte Konnektivität mit drahtlosem Bluetooth®-Stereo-Streaming und QuickSmart Mobile-App-Steuerung
- POWERED BY DYNACORD Eingebautes digitales Mischpult mit FX, AFS, Ducker, PEQ und mehr

Die neue professionelle ZLX-G2-


Audiolautsprecherserie ist die nächste Generation der erfolgreichen Lautsprecher von Electro-Voice. Damit wird der Standard für Leistung und Leistungsmerkmale seiner Klasse erhöht. Die ZLX-G2-Serie wird mit 15-Zoll-, 12-Zoll- und jetzt auch mit 8-Zoll-Tieftönern angeboten, sowohl aktiv (powered) als auch passiv.

ZLX-G2 Lautsprecher führen mit akustischer Performance und erweitertem Frequenzbereich. Das Electro-Voice-patentierte Schallwanddesign der Signal Synchronized Transducers (SST) sorgt für eine verbesserte Basswiedergabe, eine geringere Größe und eine gleichmäßigere Abdeckung über alle Frequenzen.

Die ZLX-G2 Serie ist mit einem robusten und ergonomischen Gehäuse ausgestattet, das sich durch Langlebigkeit und Tragbarkeit auszeichnet.

POWERED BY DYNACORD, alle ZLX-G2 Aktiv-Lautsprecher verfügen über ein digitales Mischpult mit FX, EQ, automatischer Feedbackunterdrückung (AFS) und Ducking. Das Mischpult verfügt über zwei XLR/TRS-Kombibuchsen, eine 24-V-Phantomspeisung und Hi-Z-Kompatibilität.

Die ZLX-G2 Serie bietet Bluetooth®-Stereo-Streaming und -Verknüpfung für eine echte drahtlose Stereoanlage. Das Mischpult und alle Lautsprecherfunktionen lassen sich ganz einfach über die Electro-Voice QuickSmart Mobile App steuern. Die App ermöglicht die Kopplung und Gruppierung von bis zu sechs Lautsprechern in beliebiger Kombination.



Das neue, größere LCD-Farbdisplay und das einfache Interface mit einem Encoder und Drucktasten ermöglichen eine schnelle Einrichtung und mehr Kontrolle durch den Benutzer. ZLX-G2 Aktiv-Lautsprecher enthalten Electro-Voice-spezifische Subwoofer-Voreinstellungen, die sowohl die Verstärkung als auch die zeitliche Ausrichtung anpassen, was zu einer vollständigen akustischen Optimierung führt. Zur Erhöhung der Kompatibilität stehen im DSP zusätzliche Hochpassfilter (HPF) zur Verfügung.


ZLX-G2-Serienzubehör wie Schutzhüllen, eine U-Halterung zur Befestigung von 12- und 15-Zoll-Modellen sowie universelle, mit allen Modellen kompatible Wandhalterungen sind erhältlich.

Technische Daten


Frequenzgang (-3 dB) (Hz) 1	58 Hz – 20,000 Hz
Frequenzbereich (-10 dB) (Hz) 1,2	50 Hz – 20,000 Hz
Max. Schalldruckpegel bei einem Abstand von 1 m (dB) ³	126 dB
Signalisierungsbereich (HxV)	90° x 60°
Übergangsfrequenz (kHz)	1.40 kHz
Nennleistung (W)	1000 W
Stromverbrauch (V, Hz) ⁴	100-240 V~, 50-60 Hz
Tieftöner	WECA2088
LF-Wandlergröße (in)	8 in

LF-Wandlermagnet-Material	Ferrit
Hochtöner	DECA2516
Hochtönertyp	Kompressionstreiber
HF-Wandlergröße (in)	1.40 in
HF-Wandlermagnet-Material	Ferrit
Hochtöner-Membranmaterial	Titan
Anschlusstyp	(2) XLR/TRS kombiniert, (1) 1/4-Zoll TS Hi-Z
Material	Polypropylen
Gittermaterial	Pulverbeschichteter Stahl
Abmessungen (H x B x T) (mm)	Pulverbeschichteter Stahl 459.6 mm x 289.9 mm x 280.5 mm
Abmessungen (H x B x T) (mm)	459.6 mm x 289.9 mm x 280.5 mm
Abmessungen (H x B x T) (mm)	459.6 mm x 289.9 mm x 280.5 mm 18.09 in x 11.41 in x 11.04 in
Abmessungen (H x B x T) (mm)	459.6 mm x 289.9 mm x 280.5 mm 18.09 in x 11.41 in x 11.04 in 500 mm x 390 mm x 350 mm
Abmessungen (H x B x T) (mm) Abmessungen (H x B x T) (in)	459.6 mm x 289.9 mm x 280.5 mm 18.09 in x 11.41 in x 11.04 in 500 mm x 390 mm x 350 mm 19.69 in x 15.35 in x 13.78 in
Abmessungen (H x B x T) (mm) Abmessungen (H x B x T) (in) Gewicht (kg)	459.6 mm x 289.9 mm x 280.5 mm 18.09 in x 11.41 in x 11.04 in 500 mm x 390 mm x 350 mm 19.69 in x 15.35 in x 13.78 in 10.64 kg
Abmessungen (H x B x T) (mm) Abmessungen (H x B x T) (in) Gewicht (kg) Gewicht (lb)	459.6 mm x 289.9 mm x 280.5 mm 18.09 in x 11.41 in x 11.04 in 500 mm x 390 mm x 350 mm 19.69 in x 15.35 in x 13.78 in 10.64 kg 23.46 lb

Frequenzgang:



Abmessungen:



Bestellinformationen

ZLX-8P-G2-EU 2-Wege-Aktiv-Lautsprecher, 8", EU-Kabel 2-Wege-Aktiv-Lautsprecher, 8", EU-Kabel, schwarz Bestellnummer **ZLX-8P-G2-EU | F.01U.385.527**

ZLX-8P-G2-US 2-Wege-Aktiv-Lautsprecher, 8", US-Kabel 2-Wege-Aktiv-Lautsprecher, 8", US-Kabel, schwarz Bestellnummer **ZLX-8P-G2-US | F.01U.385.524**

Zubehör

ZLX-8-G2-CVR Gep. Abdeckung für 8" ZLX-G2-Modelle Gepolsterte Abdeckung für -Zoll ZLX-G2 Lautsprechermodelle, EV-Logo, schwarz Bestellnummer **ZLX-8-G2-CVR | F.01U.385.533**

BRKT-POLE-S Wandhalterung, 2-Wege-Lautspr., 8", 10" Masthalterung für 8-, 10- und einige 12-Zoll-Lautsprecher, schwarz

Bestellnummer BRKT-POLE-S | F.01U.385.536

BRKT-POLE-L Wandhalterung, 2-Wege-Lautspr., 12", 15"Masthalterung für Lautsprecher bis zu 15 Zoll, schwarz
Bestellnummer **BRKT-POLE-L | F.01U.385.537**

Vertreten von:

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Robert-Bosch-Ring 5 85630 Grasbrunn Germany www.electrovoice.com Bosch Security Systems, LLC 12000 Portland Avenue South Burnsville MN 55337