

ZLX-15P-G2 15"两分频有源扬声器

- ZLX-G2是Electro-Voice畅销专业音频扬声器系列的 新一代产品
- 提高了最大声压级输出,扩展了频率响应
- 稳固且符合人体工程学的设计,确保日常耐用性和便 携性
- 具有蓝牙无线立体声流式传输和QuickSmart Mobile应用控制的高级连接
- POWERED BY DYNACORD 内置数字调音台,具有FX、AFS、ducker、PEQ等功能

全新ZLX-G2专业音频扬声器系列是Electro-Voice的新一代畅销扬声器,提高了同类产品的性能和功能标准。

ZLX-G2系列包括有源型号和无源型号,均提供15英寸、12英寸和新增的8英寸低音单元尺寸。

ZLX-G2扬声器具有声音输出和扩展频率范围。Electro-Voice 专利的信号同步换能器(SST)反射板设计可以增强低音响应、减小尺寸并且实现对所有频率范围更均匀的覆盖。

ZLX-G2采用坚固且符合人体工程学的外壳设计,确保日常耐用性和便携性。


POWERED BY DYNACORD, 所有有源ZLX-G2扬声器都内置了数字调音台, 具有FX、EQ、自动反馈抑制(AFS)和强切功能。该调音台包括两个XLR/TRS组合插孔, 提供24V幻象电源并且兼容Hi-Z。

ZLX-G2系列集成了针对真无线立体声设置的蓝牙立体声流式传输和链接。调音台和所有扬声器功能均可通过Electro-Voice QuickSmart Mobile应用程序轻松进行控制。该应用程序最多允许对六个扬声器任意进行配对和分组。

借助尺寸更大的全新全彩LCD显示屏,以及简单的单个编码器和按键界面,可实现快速设置和更多用户控制。有源ZLX-G2扬声器包含特定于Electro-Voice的低频扬声器预设,该预设针对增益和时间校准进行了调整,从而实现全面的声学优化。DSP中还提供了额外的高通滤波器(HPF)以提高兼容性。ZLX-G2系列附件包括保护套、用于安装12英寸和15英寸型号的U型支架,以及兼容所有型号的通用壁挂支架。


技术指标

频率响应 (-3 dB) (Hz) ¹	48 Hz – 18,000 Hz
频率范围(-10 dB) (Hz) ^{1,2}	42 Hz – 20,000 Hz
1米处最大声压级(dB) ³	129 dB
水平x垂直覆盖角度(°)	90° x 60°
分频频率(kHz)	1.40 kHz
额定功率(W)	1000 W




功耗 (V, Hz) ⁴	100 - 240 V~, 50 - 60 Hz
低频换能器	WECA2158
低频换能器大小(英寸)	15 in
低频换能器磁性材料	铁氧体
高频换能器	DECA2516
高频换能器类型	压缩驱动单元
高频换能器大小 (in)	1.40 in
HF transducer magnet material	铁氧体
高频换能器振膜材质	钛
连接器类型	(2) XLR/TRS组合, (1) 1/4英寸TS Hi-Z
材料	聚丙烯
格栅材料	粉末涂层钢
格栅材料 尺寸(高x宽x深) (毫米)	粉末涂层钢 697.6 mm x 422.8 mm x 383.1 mm
尺寸(高x宽x深) (毫米)	697.6 mm x 422.8 mm x 383.1 mm
尺寸(高x宽x深) (毫米)	697.6 mm x 422.8 mm x 383.1 mm 27.46 in x 16.65 in x 15.08 in
尺寸(高x宽x深) (毫米)	697.6 mm x 422.8 mm x 383.1 mm 27.46 in x 16.65 in x 15.08 in 765 mm x 490 mm x 490 mm
尺寸(高x宽x深) (毫米) 尺寸(高x宽x深) (英寸)	697.6 mm x 422.8 mm x 383.1 mm 27.46 in x 16.65 in x 15.08 in 765 mm x 490 mm x 490 mm 30.12 in x 19.29 in x 19.29 in
尺寸(高x宽x深) (毫米) 尺寸(高x宽x深) (英寸) 重量(千克)	697.6 mm x 422.8 mm x 383.1 mm 27.46 in x 16.65 in x 15.08 in 765 mm x 490 mm x 490 mm 30.12 in x 19.29 in x 19.29 in 16.78 kg
尺寸(高x宽x深) (毫米) 尺寸(高x宽x深) (英寸) 重量(千克) 重量(磅)	697.6 mm x 422.8 mm x 383.1 mm 27.46 in x 16.65 in x 15.08 in 765 mm x 490 mm x 490 mm 30.12 in x 19.29 in x 19.29 in 16.78 kg 37 lb

频率响应:



尺寸:



订购信息

ZLX-15P-G2-EU 15"两分频有源扬声器, 欧式电源线 15英寸两分频有源扬声器, 欧式电源线, 黑色 订单号 ZLX-15P-G2-EU | F.01U.385.529

ZLX-15P-G2-US 15"两分频有源扬声器,美国电源线 15英寸两分频有源扬声器,美式电源线,黑色 订单号 ZLX-15P-G2-US | F.01U.385.526

附件

ZLX-15-G2-CVR 适用于15" ZLX-G2型号的保护盖 适用于英寸ZLX-G2扬声器型号的保护套, EV标志, 黑色 订单号 ZLX-15-G2-CVR | F.01U.385.535

ZLX-G2-BRKT 墙壁安装支架, ZLX G2, 两分频型号 适用于12英寸和15英寸ZLX-G2扬声器的壁挂支架,黑色 订单号 ZLX-G2-BRKT | F.01U.398.947

BRKT-POLE-L 墙壁安装支架12", 15"两分频扬声器 适用于15英寸及以下尺寸扬声器的立杆安装支架,黑色 订单号 BRKT-POLE-L | F.01U.385.537

供应商:

Germany: Bosch Sicherheitssysteme GmbH Robert-Bosch-Ring 5 85630 Grasbrunn Germany www.electrovoice.com

Bosch Security Systems, LLC 12000 Portland Avenue South Burnsville MN 55337