


EVIVA 15P 2-Wege-Aktiv-Lautsprecher, 15"

- Einzigartige Electro-Voice Tonqualität mit wählbarem MUSIC/LIVE-Modus
- 1000 Watt Nennleistung mit einem hohen, maximalen Schalldruckpegel von 126 dB
- Flexible Mic-/Line-Eingangsanschlüsse und einfache Ein-Knopf-Einstellung mit zweifarbiger Anzeige des Eingangssignals und Spitzenwerterkennung
- Bluetooth® Audiostreaming mit umschaltbarem Mono-/Stereo-Mix-Ausgang
- Universelle Netzspannung 100–240 V (automatische Umschaltung) liefert zuverlässige Leistung.
- Ergonomisches, leichtes Design mit seitlichen und oberen Griffen, Bodentasche zum Greifen und rutschfesten Gerätefüßen



Der EVIVA 15P ist ein portabler 2-Wege-Fullrange-Lautsprecher mit 15 Zoll, der aufstrebenden Musikern, DJs und kleinen Veranstaltungsorten hochwertigen Electro-Voice Klang und Zuverlässigkeit bietet. Er wurde für den schnellen Einsatz entwickelt. Die bedienerfreundliche Steuerung und die einfache Anschlussmöglichkeit in Verbindung mit einem leichten Design und einem schnellen Einrichtungsprozess gewährleisten eine schnelle Ein-Personen-Konfiguration.

Electro-Voice hat die EVIVA-Familie auf den Markt gebracht, um die klassenbeste Performance eines leistungsorientierten portablen Aktivlautsprechers zu liefern. Um diese optimale Klangqualität zu erreichen, ist der EVIVA mit der patentierten SST-Technologie (Signal Synchronized Transducers) von Electro-Voice und einem speziell entwickelten, hochenergetischen 1-Zoll-Neodym-Hochfrequenz-Kompressionstreiber ausgestattet.

Mit einem Gewicht von nur 14,6 kg bietet der EVIVA 15P eine breite Abstrahlcharakteristik von 90° x 60° (horizontal x vertikal), einen erweiterten Frequenzbereich von 45 Hz – 20 kHz (–10 dB) und einen hohen maximalen Schalldruckpegel von 126 dB, der für einen sauberen, gleichmäßigen Klang im gesamten Hörbereich sorgt. Er bietet Anschlussmöglichkeiten nach Industriestandard, um jede Veranstaltung schnellstmöglich vorzubereiten: zwei

kombinierte XLR/TRS-Mic-/Line-Eingänge, einen XLR-Mix-Ausgang und Bluetooth®-Audiostreaming mit umschaltbarer Mono-/Stereoausgabe.

Die 2-Wege-Fullrange-Systeme verfügen über ein robustes Composite-Gehäuse, einen 1000-W-Verstärker und ein 2-Kanal-Analog-Anschlussfeld. Das intuitive Bedienfeld verfügt über Verstärkungsregler für die PegelEinstellung und Schalter für den Moduswechsel zwischen **MUSIC** und **LIVE** und Hochpassänderungen zwischen **NO SUB** und **WITH SUB EVIVA 18SP**. Die Stromversorgung der Lautsprecher erfolgt über einen IEC-Netzeingang mit Universalnetzteil mit 100–240 V (automatische Umschaltung). Das mitgelieferte Netzkabel ist je nach Region unterschiedlich.

Der portable Aktivlautsprecher zeichnet sich durch ein modernes, traditionelles Design und einen einfachen Einrichtungsprozess aus, sodass die Benutzer ihr System schneller nutzen können.

Die universelle Anziehungskraft des EVIVA 15P wird durch eine Reihe von vorhandenem Zubehör unterstützt. Die BRKT-POLE-L Wandhalterung unterstützt feststehende Installationen, während Stativständer und Transporttasche den mobilen Einsatz ermöglichen.

Technische Daten



Frequenzgang (-3 dB) (Hz) ¹	56 Hz – 17,000 Hz
Frequenzbereich (-10 dB) (Hz) ¹	45 Hz – 20,000 Hz
Max. Schalldruckpegel bei einem Abstand von 1 m (dB) ^{2,3}	126 dB
Signalisierungsbereich (HxV)	90° x 60°
Verstärkerleistung (W)	1000 W
Stromverbrauch (V, Hz) ⁴	100–240 V, 50–60 Hz, 1,0–0,5 A
LF-Wandlergröße (in)	15 in
LF-Treibertyp	WECA2154H Tieftöner
LF-Wandlermagnet-Material	Ferrit
HF-Wandlergröße (in)	1 in
HF-Treibertyp	DENA2504H Kompressionstreiber
HF-Treiber-Membranmaterial	Titanbeschichteter PEI
HF-Wandlermagnet-Material	Neodym
Übergangsfrequenz (kHz)	1.90 kHz
Anschlussart	(2) XLR-kombinierter Mic/Line-Eingang (1) XLR-Mix-Ausgang
Gehäuse	Composite
Gittermaterial	Pulverbeschichteter Stahl
Farbe	Schwarz
Abmessungen (H x B x T) (mm)	725 mm x 426 mm x 402 mm
Abmessungen (H x B x T) (in)	28.54 in x 16.77 in x 15.83 in
Versandabmessungen (H x B x T) (mm)	762 mm x 485 mm x 455 mm
Versandabmessungen (H x B x T) (")	30,00 x 19,10 x 17,91"
Gewicht (kg)	14.60 kg
Gewicht (lb)	32.20 lb
Versandgewicht (kg)	19.50 kg
Bruttogewicht (lb)	43 lb

1) Full-Space-Messung mit der DSP-Voreinstellung MUSIC.


2) Full-Space-Messung mit der DSP-Voreinstellung LIVE.

3) Der maximale Schalldruckpegel wird bei 1 m gemessen, mit rosa Rauschen bei maximaler Leistung.

4) Stromaufnahme bei 1/8 der Leistung.



Frequenzgang



Bestellinformationen

EVIVA15P-US 2-Wege-Aktiv-Lautsprecher, 15", US-Kabel
US-Kabel, NEMA 5-15P (IEC Typ B), schwarz
Bestellnummer **EVIVA15P-US** | F.01U.426.607

EVIVA15P-EU 2-Wege-Aktiv-Lautsprecher, 15", EU-Kabel
Eurokabel, LP34A CEE 7/7 (IEC-Typen E und F), schwarz
Bestellnummer **EVIVA15P-EU** | F.01U.426.609

EVIVA15P-IN 2-Wege-Aktiv-Lautsprecher, 15", IN-Kabel
Kabel Indien, IA6A3 (IEC-Typ D), schwarz
Bestellnummer **EVIVA15P-IN** | F.01U.426.613

EVIVA15P-BR 2-Wege-Aktiv-Lautsprecher, 15", BR-Kabel
Kabel Brasilien, NBR14136 BR2-10P (IEC-Typ N), schwarz
Bestellnummer **EVIVA15P-BR** | F.01U.426.611

EVIVA15P-NC 2-Wege-Aktiv-Lautsprecher, 15", o. Kabel

Kein Kabel, schwarz

Bestellnummer **EVIVA15P-NC | F.01U.426.615****EVIVA15P-VN 2-Wege-Aktiv-Lautsprecher, 15", Vietnam**

Eurokabel, LP34A CEE 7/7 (IEC-Typen E und F), schwarz

Bestellnummer **EVIVA15P-VN | F.01U.431.862****Zubehör****BRKT-POLE-L Wandhalterung, 2-Wege-Lautspr., 12", 15"**

Masthalterung für Lautsprecher bis zu 15 Zoll, schwarz

Bestellnummer **BRKT-POLE-L | F.01U.385.537****TSP-1 EV Stativ-Paket**

Satz mit 2 Lautsprecherständen und Tragetasche, schwarz

Bestellnummer **TSP-1 | F.01U.117.867****TSS-1 EV Stativ, 1x**

EV-Stativ, Einzelstativ

Bestellnummer **TSS-1 | F.01U.144.916**<https://www.electrovoice.com>