



COMMERCIAL
LOUDSPEAKERS **EVID-S**



Electro-Voice



EVID-S

COMMERCIAL LOUDSPEAKERS WITH EASY
WALL-MOUNT SYSTEM



EVID-S シリーズは、EVID (EV INNOVATIVE DESIGN) ファミリの商業施設用スピーカーの中で最も新しい製品です。

屋内および屋外で使用できます。

他の EVID モデルと音響的にマッチし、デザイン的にも相性の良い EVID-S シリーズは、革新的な機能を備えています。設置者とエンドユーザーの両方が必要としている設置の簡単さと Electro-Voice の並外れた音響性能を、効率的かつ効果的に、非常に汎用的な形式で提供します。

取り付け業者のことを念頭に置いて設計されています。独自の機能で取り付け時間を短縮し、さらに性能強化を図り、取り付け作業を簡素化しました。





EVID-S シリーズは、商業施設向け音響システムの新たな選択肢となるよう徹底的に設計されており、妥協のないコンパクトでコスト効率の良いシステムを実現しています。4 インチ、5.25 インチ、および 8 インチの 2 ウェイモデルと、デュアル 10 および 12 インチサブウーハーが用意されており、特定の空間、屋内、または屋外など最適なモデルを選択できます。このシリーズの各製品は、耐候性に優れており、業界水準をはるかに超える広範かつ厳格なテストによって確認が行われています。目立たない外観でありながら頑丈で、一度設置したら、あとは何もしなくてよいほどの信頼性の高い製品です。バー、レストラン、小売店、ホテルの通路やロビー、プールエリア、空港のラウンジやコンコース、フィットネスクラブ、教会、劇場など様々な場所での使用に最適です。

主な特徴

- 革新的な壁面取り付けシステムにより、すばやく簡単に設置できます。
- すべてのモデルが IP54 に準拠しており耐候性に優れています。また 5.25 インチモデル (EVID-S 5.2X) とデュアル 10 インチサブウーハーは、IP65 に準拠した耐候性に優れたバージョンです。
- 明瞭性の優れた Electro-Voice の音質と制御可能なカバーエリアにより、バックグラウンドミュージックと聞き取りやすいページングに特化しています。より高い音圧レベルにより、バー、クラブ、レストランなどでの使用にも最適です。
- ローインピーダンス (8 Ω) のトランス (70/100 V) 付きモデルは、柔軟性を最大限に高めます。
- スタイリッシュなデザイン：スピーカーまでの配線をすべて隠すことができます。すべてのモデルが塗装可能であり、取り外し可能なグリルを備えています。水平位置の見た目が正しく保たれるように、ロゴが回転できるようになっています。

取り付けがとても簡単



1

事前の配線

気泡水準器が付いているので壁面マウントの取り付けが簡単に行えます。



2

保護

工事が完了するまでは、壁面マウントを保護するために塗装カバーをかぶせておきます。



3

配置

配線済みのスピーカーを壁面マウントにスライドさせて所定の位置にはめ込みます。

仕様

	EVID-S4.2 / EVID-S4.2T	EVID-S5.2 / EVID-S5.2T	EVID-S5.2X	EVID-S8.2 / EVID-S8.2T	EVID-S10.1D	EVID-S12.1
周波数特性 (-10 dB)	75 Hz ~ 20 kHz ¹	60 Hz ~ 20 kHz ¹	55 Hz ~ 20 kHz ¹	50 Hz ~ 20 kHz ¹	33 Hz ~ 500 Hz ¹	40 Hz ~ 140 Hz ⁵
出力音圧レベル	87 dB ² / 86.5 dB ²	90 dB ²	89 dB ²	90 dB ²	94 dB ⁴	104 dB ⁶
最大音圧レベル	103 dB / 98.5 dB	109 dB	108 dB	110 dB	120 dB	127 dB
公称指向角度 (水平 x 垂直)	水平 110° 垂直 110°	水平 90° 垂直 90°	水平 90° 垂直 90°	水平 90° 垂直 90°	-	-
許容入力	40 W / 15 W	75 W / 30 W	90 W	90 W / 60 W	400 W	200 W
ローインピーダンス	あり / なし	あり	あり	あり	あり	あり
公称インピーダンス	8 Ω / -	8 Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω
入力トランス (70 V / 100 V)	- / 15 W	- / 30 W	60 W	- / 60 W	オプションアクセサリ	-
トランスタップ	70 V : 15 W、 7.5 W、3.5 W 100 V : 15 W、7.5 W	70 V : 30 W、15 W、 7.5 W、3.5 W、8Ω 100 V : 30 W、 15 W、7.5 W、8Ω	70 V : 60 W、30 W、 15 W、7.5 W、8Ω 100 V : 60 W、 30 W、15 W、8Ω	70 V : 60 W、30 W、 15 W、7.5 W、8Ω 100 V : 60 W、 30 W、15 W、8Ω	オプションアクセサリ	-
LF トランスデューサ	4 インチ (102 mm)	5.25 インチ (133 mm)	5.25 インチ (133 mm)	8 インチ (203 mm)	10 インチ x2 (254 mm)	12 インチ (305 mm)
HF トランスデューサ	0.75 インチ (20 mm)	0.75 インチ (20 mm)	0.75 インチ (20 mm)	1 インチ (25 mm)	-	-
コネクタ	壁面ブラケットの固定 ねじ。最大ワイヤー ゲージ 12 AWG (2.5 mm) EVID-S 4.2T : 着脱式ロック付き 4 ピ ンコネクタ (ユーロブ ロック)	壁面ブラケットの固定 ねじ。 着脱式ロック付き 4 ピ ンコネクタ (ユーロブ ロック) 最大ワイヤー ゲージ 12 AWG (2.5 mm)	着脱式ロック付き 4 ピ ンコネクタ (ユーロブ ロック) 最大ワイヤー ゲージ 12 AWG (2.5 mm)	壁面ブラケットの固定 ねじ。 着脱式ロック付き 4 ピ ンコネクタ (ユーロブ ロック) 最大ワイヤー ゲージ 12 AWG (2.5 mm)	着脱式ロック付き 4 ピ ンコネクタ x2 (ユーロ ブロック) - 入力およ び出力最大ワイヤーゲ ージ 12 AWG (2.5 mm)	パネ搭載
対環境仕様	IP-54 (IEC-60529 準拠)	IP-54 (IEC-60529 準拠)	IP-65 (IEC-60529 準拠)	IP-54 (IEC-60529 準拠)	IP-54 (IEC-60529 準 拠) IP-65 (付属のポー トカバー装着時)	-
色	黒 (RAL 9004) または白 (RAL 9003)					
寸法 (高さ x 幅 x 奥行)	193 x 140 x 118 mm (7.6 x 5.5 x 4.7 イ ンチ) ³	255 x 180 x 151 mm (10.0 x 7.1 x 6.0 イ ンチ) ³	255 x 180 x 148 mm (10.0 x 7.1 x 5.8 イ ンチ) ³	390 x 250 x 224 mm (15.4 x 9.8 x 8.8 イ ンチ) ³	356 x 651 x 490 mm (14 x 25.6 x 19.3 イ ンチ) ³	413 x 584 x 303 mm (16.3 x 23 x 12 イ ンチ) ³
本体重量	1.5 Kg (3.3 ポンド) ³ / 1.8 Kg (4.0 ポンド) ³	2.7 Kg (5.9 ポンド) ³ / 3.2 Kg (7 ポンド) ³	3.2 Kg (7.1 ポンド) ³	5.1 Kg (11.3 ポンド) ³ / 5.8 Kg (12.8 ポンド) ³	17.9 Kg (39.5 ポンド) ³	17.8 Kg (39.2 ポンド) ³
梱包重量 (1 組)	5.0 Kg (11.0 ポンド) / 5.4 Kg (11.9 ポンド)	6.7 Kg (14.8 ポンド) / 7.9 Kg (17.5 ポンド)	9.5 kg (21 ポンド)	13.0 Kg (28.7 ポンド) / 14.8 Kg (32.6 ポンド)	21.0 kg (46.3 ポンド)	22.4 kg (49.4 ポンド)
付属品	取り付けブラケット、六 角レンチ	取り付けブラケット、六 角レンチ	U 型ブラケット、六角レン チ、入力カバー	取り付けブラケット、六 角レンチ	(2)サブウーハーの脚、 耐候性入力カバー、(2) IP-65 ポートカバー	(1)壁面取り付けハー ドウェア
パッケージ数	2	2	2	2	1	1

1 ハーフスペース (壁面取り付け)
2 ハーフスペース (壁面取り付け)、平均 100 Hz ~ 10 kHz、1 W
3 ブラケットなし

4 ハーフスペース (壁面取り付け)、平均 50 Hz ~ 150 Hz、1 W
5 1/8 スペース (コーナー取り付け)
6 1/8 スペース (コーナー取り付け)、平均 60 Hz ~ 100 Hz、1W



Electro-Voice

electrovoice.com | © 2017 | Modifications reserved