

COMMERCIELE  
LUIDSPREKERS **EVID-S**



Electro-Voice



# EVID-S

COMMERCIEËLE LUIDSPREKERS MET EENVOUDIG  
WANDMONTAGESYSTEEM



EVID-S IS HET NIEUWSTE MODEL VAN DE EVID-SERIE (EV INNOVATIVE DESIGN) MET COMMERCIEËLE LUIDSPREKERS

**VOOR TOEPASSINGEN BINNEN EN BUITEN.**

De EVID-S-serie is akoestisch en esthetisch compatibel met andere EVID-modellen en beschikt over innovatieve functies die op efficiënte en effectieve wijze voldoen aan de behoeften van installateurs en eindgebruikers – eenvoudige installatie en uitzonderlijke Electro-Voice audioprestaties in een bijzonder flexibel systeem.

Ontworpen met de installateur in gedachten, met unieke tijdbesparende en prestatiebevorderende functies voor een eenvoudige installatie.





De EVID-S-serie heeft een volledig nieuw ontwerp en is bedoeld als de nieuwe keuze voor gedistribueerde geluidssystemen – compact en voordelig, zonder compromissen. De serie bestaat uit 4-inch, 5,25-inch en 8-inch tweewegmodellen met bijbehorende, dubbele 10-inch en 12-inch subwoofers, zodat het eenvoudig is een geschikt model te selecteren voor een bepaalde ruimte, binnen of buiten. Elk model in de serie heeft een werkelijk weerbestendige constructie die uitgebreid en rigoureuus is getest tot boven de industriestandaarden. Door het onopvallende uiterlijk en de robuuste betrouwbaarheid zijn ze ideaal voor onder andere bars, restaurants, terrassen, winkels, gangen en lobby's in hotels, zwembaden, lounges en hallen op luchthavens, fitnessclubs, gebedshuizen en musea.

## BELANGRIJKSTE FUNCTIES

- Innovatief wandmontagesysteem voor snelle en eenvoudige installatie.
- Alle modellen zijn weerbestendig conform IP54; weerbestendige versies met IP65-certificering zijn beschikbaar voor de 5,25-inch modellen en de dubbele 10-inch subwoofers.
- Superieure geluidskwaliteit van Electro-Voice met regelbare dekking voor gerichte achtergrondmuziek en een verstaanbaar omroepsysteem. Met hogere SPL's voor gebruik in bars, clubs en restaurants.
- Voor maximale flexibiliteit zijn modellen met low-Z (8 ohm) en transformator (70/100 V) beschikbaar.
- Aantrekkelijk uiterlijk: Alle bedrading naar de luidspreker kan worden verborgen; alle modellen zijn overschilderbaar en hebben een afneembaar rooster. Draaibare logo's voor een juiste plaatsing in horizontale stand.

## EENVOUDIGE INSTALLATIE



**1**

### OPHANGEN.

De wandmontage is eenvoudig te installeren dankzij het ingebouwde waterpas



**2**

### BESCHERMEN.

Plaats de verfkap om de wandmontage te beschermen tot de constructie is voltooid



**3**

### PLAATSEN.

Schuif de voorbedrade luidspreker op de wandmontage en klik op zijn plaats

## SPECIFICATIES

	EVID-S4.2 / EVID-S4.2T	EVID-S5.2 / EVID-S5.2T	EVID-S5.2X	EVID-S8.2 / EVID-S8.2T	EVID-S10.1D	EVID-S12.1
<b>Frequentiebereik (-10 dB)</b>	75 Hz – 20 kHz <sup>1</sup>	60 Hz – 20 kHz <sup>1</sup>	55 Hz – 20 kHz <sup>1</sup>	50 Hz – 20 kHz <sup>1</sup>	33 Hz – 500 Hz <sup>1</sup>	40 Hz – 140 Hz <sup>5</sup>
<b>Gevoeligheid</b>	87 dB <sup>2</sup> / 86,5 dB <sup>2</sup>	90 dB <sup>2</sup>	89 dB <sup>2</sup>	90 dB <sup>2</sup>	94 dB <sup>4</sup>	104 dB <sup>6</sup>
<b>Max. SPL</b>	103 dB / 98,5 dB	109 dB	108 dB	110 dB	120 dB	127 dB
<b>Dekkingshoek (H x V)</b>	Horizontaal 110° Verticaal 110°	Horizontaal 90° Verticaal 90°	Horizontaal 90° Verticaal 90°	Horizontaal 90° Verticaal 90°	-	-
<b>Vermogen</b>	40 W/15 W	75 W/30 W	90 W	90 W/60 W	400 W	200 W
<b>Low-Z</b>	Ja/Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Nominale impedantie</b>	8 Ω / -	8 Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω
<b>Ingangstransformator (70 V / 100 V)</b>	- / 15 W	- / 30 W	60 W	- / 60 W	Optionele accessoire	-
<b>Transformatortrap-pen</b>	70 V: 15 W, 7,5 W, 3,5 W 100 V: 15 W, 7,5 W	70 V: 30 W, 15 W, 7,5 W, 3,5 W, 8 Ω 100 V: 30 W, 15 W, 7,5 W, 8 Ω	70 V: 60 W, 30 W, 15 W, 7,5 W, 8 Ω 100 V: 60 W, 30 W, 15 W, 8 Ω	70 V: 60 W, 30 W, 15 W, 7,5 W, 8 Ω 100 V: 60 W, 30 W, 15 W, 8 Ω	Optionele accessoire	-
<b>LF-omvormer</b>	4" (102 mm)	5,25" (133 mm)	5,25" (133 mm)	8" (203 mm)	Twee 10" (254 mm)	12" (305 mm)
<b>HF-omvormer</b>	0.75" (20 mm)	0.75" (20 mm)	0.75" (20 mm)	1" (25 mm)	-	-
<b>Connectoren</b>	Bevestigingsschroeven op wandmontagebeugel. Max. kabeldikte 12 AWG (2,5 mm) EVID-S 4.2T. Verwijderbare 4-pens Euroblokaansluiting	Bevestigingsschroeven op wandmontagebeugel. Verwijderbare 4-pens Euroblokaansluiting Max. kabeldikte 12 AWG (2,5 mm)	Verwijderbare 4-pens Euroblokaansluiting Max. kabeldikte 12 AWG (2,5 mm)	Bevestigingsschroeven op wandmontagebeugel. Verwijderbare 4-pens Euroblokaansluiting Max. kabeldikte 12 AWG (2,5 mm)	Twee verwijderbare 4-pens Euroblokaansluitingen - ingang en uitgang Max. kabeldikte 12 AWG (2,5 mm)	Verend
<b>Omgevingseisen</b>	IP-54 (conform IEC-60529)	IP-54 (conform IEC-60529)	IP-65 (conform IEC-60529)	IP-54 (conform IEC-60529)	IP-54 (conform IEC-60529) IP-65 met poortdoppen (inclusief)	-
<b>Kleur</b>	Zwart (RAL 9004) of wit (RAL 9003)					
<b>Afmetingen (H x B x D)</b>	193 x 140 x 118 mm <sup>3</sup>	255 x 180 x 151 mm <sup>3</sup>	255 x 180 x 148 mm <sup>3</sup>	390 x 250 x 224 mm <sup>3</sup>	356 x 651 x 490 mm <sup>3</sup>	413 x 584 x 303 mm <sup>3</sup>
<b>Nettogewicht</b>	1,5 kg <sup>3</sup> / 1,8 kg <sup>3</sup>	2,7 kg <sup>3</sup> / 3,2 kg <sup>3</sup>	3,2 kg <sup>3</sup>	5,1 kg <sup>3</sup> / 5,8 kg <sup>3</sup>	17,9 kg <sup>3</sup>	17,8 kg <sup>3</sup>
<b>Transportgewicht (per paar)</b>	5,0 kg / 5,4 kg	6,7 kg / 7,9 kg	9,5 kg	13,0 kg / 14,8 kg	21,0 kg	22,4 kg
<b>Inclusief hardware</b>	Montagebeugel, inbussleutel	Montagebeugel, inbussleutel	U-beugel, inbussleutel, afdekkap	Montagebeugel, inbussleutel	(2) Subwoofervoetjes, afdekkap, (2) IP-65-poortkappen	(1) Wandbevestigingsmiddelen
<b>Verpakt aantal</b>	2	2	2	2	1	1

1 Halve ruimte (wandmontage)

2 Halve ruimte (wandmontage) gemiddeld 100 Hz – 10 kHz, 1 W

3 Exclusief beugel

4 Halve ruimte (wandmontage) gemiddeld 50 Hz – 150 Hz, 1 W

5 Een achtste (1/8) ruimte (hoekmontage)

6 Een achtste (1/8) ruimte (in hoek) gemiddeld 60 Hz – 100 Hz, 1 W



**Electro-Voice**

electrovoice.com | © 2017 | Wijzigingen voorbehouden