

TİCARİ
HOPARLÖRLER **EVID-S**



Electro-Voice



EVID-S

KOLAY DUVARA MONTAJ SİSTEMLİ TİCARİ HOPARLÖRLER



EVID-S, EVID (EV INNOVATIVE DESIGN) TİCARİ HOPARLÖR AİLESİNİN EN YENİ ÜYESİDİR İÇ VE DIŞ MEKAN UYGULAMALARI İÇİN.

Diğer EVID modellerine akustik olarak uygun ve estetik açıdan uyumlu olan EVID-S serisi hem teknisyen hem de son kullanıcının gerçek hayattaki ihtiyaçlarını verimli ve etkili biçimde karşılayan inanılmaz derecede çok yönlü biçimde kolay kurulum ve olağanüstü Electro-Voice ses performansı gibi yenilikçi özellikler içerir. Kurulumu basitleştirmek için benzersiz zaman kazandırıcı ve performans artırıcı özelliklerle yüklenici unutulmadan tasarlandı.





Ödün vermeden kompakt ve ekonomik olan EVID-S serisi, dağıtılmış ses sistemleri için tepeden tırnağa yeni kurtarıcı seçim olacak şekilde tasarlanmıştır. Ürün yelpazesi uygun ikili 10 inç ve 12 inç subwoofer'lara sahip 4 inç, 5,25 inç ve 8 inç 2 yönlü modeller içerir, bu da ürün yelpazesini özel iç ve dış alanlara yönelik uygun bir model için kolayca seçilir hale getirir. Serinin her üyesi sektör standartlarını aşan kapsamlı ve titiz testlerle onaylanan gerçek hava şartlarına dayanıklı yapı sunar. Düşük profilli görünümleri sağlam, yüksek güvenilirlikle birleştirdiklerinden barlar, restoranlar, veranda alanları, perakende alanları, otel koridorları ve lobileri, havuz alanları, havaalanı bekleme salonları ve terminaleri, spor kulüpleri, ibadet yerleri, performans sanatları merkezleri ve benzer mekanlar için idealdirler.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

- Yenilikçi duvara monte sistem kurulumu hızlandırıp kolaylaştırır.
- Tüm modeller hava şartlarına dayanıklılık açısından IP54 belgelidir; IP65 belgeli hava şartlarına dayanıklı modeller 5,25 inç modeller ve ikili 10 inç subwoofer'lar için sunulur.
- Fon müziğini odaklanmış ve çağrı sistemini anlaşılır tutmak için kontrollü ses kapsamına sahip üstün Electro-Voice ses kalitesi. Barlar, kulüpler ve restoranlar için yüksek SPL'lerle başa çıkar.
- Maksimum esneklik için düşük Z (8 ohm) ve transformatör (70/100 V) modelleri mevcuttur.
- Estetik olarak hoş: Tüm hoparlör kabloları gizlenebilir; tüm modeller boyanabilir ve çıkarılabilen ızgaralara sahiptir. Döndürülebilir logolar yatay konumlandırma için doğru görünümü korumaya yardımcı olur.

GÖZ AÇIP KAPATINCAYA KOLAY KURULUM



1

KABLOLARI ÖNCEDEN DÖŞEYİN.

Dahili su terazisi sayesinde duvara montaj düzeneğini kurmak kolaydır



2

KORUYUN.

Yapı tamamlanana kadar duvara montaj düzeneğini korumak için boya örtüsünü kullanın



3

YERLEŞTİRİN.

Kabloları önceden döşenmiş hoparlörü duvara montaj düzeneğinin üzerine kaydırıp yerinde kilitlemeniz yeterlidir

TEKNİK ÖZELLİKLER

	EVID-S4.2/ EVID-S4.2T	EVID-S5.2/ EVID-S5.2T	EVID-S5.2X	EVID-S8.2/ EVID-S8.2T	EVID-S10.1D	EVID-S12.1
Frekans Tepkisi (-10 dB)	75 Hz – 20 kHz ¹	60 Hz – 20 kHz ¹	55 Hz – 20 kHz ¹	50 Hz – 20 kHz ¹	33 Hz – 500 Hz ¹	40 Hz – 140 Hz ⁵
Hassasiyet	87 dB ² /86,5 dB ²	90 dB ²	89 dB ²	90 dB ²	94 dB ⁴	104 dB ⁶
Maks. SPL	103 dB/98,5 dB	109 dB	108 dB	110 dB	120 dB	127 dB
Kapsama Açısı (Y x H)	Yatay 110° Dikey 110°	Yatay 90° Dikey 90°	Yatay 90° Dikey 90°	Yatay 90° Dikey 90°	-	-
Güç Kapasitesi	40 W/15 W	75 W/30 W	90 W	90 W/60 W	400 W	200 W
Düşük Z	Evet/Hayır	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Nominal Empedans	8 Ω/-	8 Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω
Giriş Transformatörü (70 V/100 V)	-/15 W	-/30 W	60 W	-/60 W	İsteğe Bağlı Aksesuar	-
Transformatör Prizleri	70 V: 15 W, 7,5 W, 3,5 W 100 V: 15 W, 7,5 W	70 V: 30 W, 15 W, 7,5 W, 3,5 W, 8 Ω 100 V: 30 W, 15 W, 7,5 W, 8 Ω	70 V: 60 W, 30 W, 15 W, 7,5 W, 8 Ω 100 V: 60 W, 30 W, 15 W, 8 Ω	70 V: 60 W, 30 W, 15 W, 7,5 W, 8 Ω 100 V: 60 W, 30 W, 15 W, 8 Ω	İsteğe Bağlı Aksesuar	-
LF Dönüştürücü	102 mm (4 inç)	133 mm (5,25 inç)	133 mm (5,25 inç)	203 mm (8 inç)	İki adet 10 inç (254 mm)	305 mm (12 inç)
HF Dönüştürücü	20 mm (0,75 inç)	20 mm (0,75 inç)	20 mm (0,75 inç)	25 mm (1 inç)	-	-
Konnektörler	Duvar braketinde sabitleyici vidalar. Maks. kablo boyutu 12 AWG (2,5 mm) EVID-S 4.2T: Çıkarılabilir kilitli 4 pimli konnektör (Euroblock)	Duvar braketinde sabitleyici vidalar. Çıkarılabilir kilitli 4 pimli konnektör (Euroblock) Maks. kablo boyutu 12 AWG (2,5 mm)	Çıkarılabilir kilitli 4 pimli konnektör (Euroblock) Maks. kablo boyutu 12 AWG (2,5 mm)	Duvar braketinde sabitleyici vidalar. Çıkarılabilir kilitli 4 pimli konnektör (Euroblock) Maks. kablo boyutu 12 AWG (2,5 mm)	İki adet çıkarılabilir kilitli 4 pimli konnektör (Euroblock) - Giriş ve çıkış Maks. kablo boyutu 12 AWG (2,5 mm)	Yay yüklü
Çevresel Özellikler	IP-54 (IEC-60529'a göre)	IP-54 (IEC-60529'a göre)	IP-65 (IEC-60529'a göre)	IP-54 (IEC-60529'a göre)	IP-54 (IEC-60529'a göre) Port kapaklarıyla (cihazla birlikte verilir) IP-65	-
Renk	Siyah (RAL 9004) veya Beyaz (RAL 9003)					
Boyutlar (Y x G x D)	193 x 140 x 118 mm (7,6 x 5,5 x 4,7 inç) ³	255 x 180 x 151 mm (10,0 x 7,1 x 6,0 inç) ³	255 x 180 x 148 mm (10 x 7,1 x 5,8 inç) ³	390 x 250 x 224 mm (15,4 x 9,8 x 8,8 inç) ³	356 x 651 x 490 mm (14 x 25,6 x 19,3 inç) ³	413 x 584 x 303 mm (16,3 x 23 x 12 inç) ³
Net Ağırlık	1,5 Kg (3,3 lb) ³ / 1,8 Kg (4,0 lb) ³	2,7 Kg (5,9 lb) ³ / 3,2 Kg (7 lb) ³	3,2 Kg (7,1 lb) ³	5,1 Kg (11,3 lb) ³ / 5,8 Kg (12,8 lb) ³	17,9 Kg (39,5 lb) ³	17,8 Kg (39,2 lb) ³
Sevkiyat Ağırlığı (çift)	5,0 Kg (11,0 lb)/ 5,4 Kg (11,9 lb)	6,7 Kg (14,8 lb)/ 7,9 Kg (17,5 lb)	9,5 Kg (21 lb)	13,0 Kg (28,7 lb)/ 14,8 Kg (32,6 lb)	21,0 Kg (46,3 lb)	22,4 Kg (49,4 lb)
Birlikte Verilen Donanım	Montaj Braketi, Alyan Anahtarı	Montaj Braketi, Alyan Anahtarı	U Braket, Alyan Anahtarı, Giriş Kapağı	Montaj Braketi, Alyan Anahtarı	(2) Subwoofer ayağı, hava şartlarına dayanıklı giriş kapağı, (2) IP-65 port kapağı	(1) Duvara Montaj Donanımı
Paketteki Miktar	2	2	2	2	1	1

1 Yarı Alan (duvar montajı)

2 Yarı Alan (duvar üzeri) ortalama 100 Hz-10 kHz, 1 W

3 Braketsiz

4 Yarı alan (duvar üzeri) ortalama 50 Hz-150 Hz, 1 W

5 Sekizinci (1/8) alan (köşeye montaj)

6 Sekizinci (1/8) alan (köşede) ortalama 60 Hz-100 Hz 1 W



Electro-Voice

electrovoice.com | © 2017 | Değişiklik yapma hakkı saklıdır